



CE EMC IP20 RoHS



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (Lm)	Input V	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
POP 145 NW	BDL14510NW0B	Ø 145x79h	NW 4000°K	900	100÷240	100°	10	Ø 125	150x150x92h	0,25
POP 175 NW	BDL17513NW0B	Ø 175x85h	NW 4000°K	1200	100÷240	100°	13	Ø 150	180x180x96h	0,35

Incasso a LED tondo ad alta potenza

- Installazione semplice e veloce
- Funziona direttamente a tensione di rete con alimentatore incorporato
- Lunga durata

Round extra powerful recessed LED downlight

- Easy and quick installation
- Works directly with mains voltage (Built-in driver)
- Long life time

LED Rundeinbaustrahler

- Einfache und schnelle Installation
- Betrieb direkt auf 230V mit ein gebautem Led-Treiber
- Lange Lebensdauer

Encastrement LED rond haute puissance

- Installation simple et rapid
- Alimentation intégrée, branchement direct sur le réseau
- Longue durée de vie

Focos empotrables a LED de alta potencia

- Instalación rápida y fácil
- Alimentación directa 230V (convertidor integrado)
- Larga duración

Driver incorporato
Built-in driver

**CONNECT
230V
DIRECT**

Connettere direttamente a 100÷240 V
Connect direct to 100÷240 V

