



| Type  | Part N°      | Input (V)   | Power (W) | Angolo Beam | Lumen | Light Colour | °Kelvin (±10%) | CRI | Dimensions (mm) | Packing box dimensions (mm) | Weight (kg) |
|-------|--------------|-------------|-----------|-------------|-------|--------------|----------------|-----|-----------------|-----------------------------|-------------|
| RAZOR | BWE2562BQ30D | 100÷240V AC | 2x3±1     | 40°-80°     | 130   | WW           | 3000°K         | >80 | 71x74x92h       | 95x80x110h                  | 0,49        |

- Applique LED**
- Struttura in alluminio - Colore antracite
  - Emissione luminosa su due lati non regolabili
  - Temperatura di esercizio -20°C÷+40°C
  - Consumo molto limitato
  - Lunga durata

- LED wall light**
- Aluminum structure - Anthracite color
  - Light emission on two non-adjustable sides
  - Operating temperature -20 ° C ÷ + 40 ° C
  - Very limited consumption
  - Long duration

- LED Wandleuchte**
- Aluminiumstruktur - Farbe Anthrazit
  - Lichtausstrahlung zweiseitig nicht einstellbar
  - Betriebstemperatur -20 ° C ÷ + 40 ° C
  - Sehr begrenzter Verbrauch
  - Lange Dauer

- Applique LED**
- Corps en aluminium – Couleur
  - Émission de lumière sur deux côtés non réglables
  - Température de fonctionnement -20°C÷+40°C
  - Faible consommation
  - Durée de vie élevée

- Luz de pared LED**
- Estructura de aluminio - Color antracita
  - Emisión de luz en dos lados no ajustables
  - Temperatura de funcionamiento -20 ° C ÷ + 40 ° C
  - Consumo muy limitado
  - Larga duración

