



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Light Colour	°Kelvin (±10%)	Lumen	Power (W)	Input (V)	CRI	IP	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
AQUA10 NW	BIL271040IPB	Ø270x90h	NW	4200°K	890	10±1	100+240 AC	>80	IP54	250x250x110h	0,80
AQUA20 NW	BIL322040IPB	Ø330x100h	NW	4200°K	1680	20±1	100+240 AC	>80	IP54	360x360x110h	1,10
AQUA10 WW	BIL271030IPB	Ø270x90h	WW	3000°K	872	10±1	100+240 AC	>80	IP54	250x250x110h	0,80
AQUA20 WW	BIL322030IPB	Ø330x100h	WW	3000°K	1646	20±1	100+240 AC	>80	IP54	360x360x110h	1,10

EN 55015 EN 61547 EN61347-2-13 EN 60598-1 EN 61000-3-2

EMC IP54 RoHS

PlafonierA LED per uso esterno IP54

- Struttura in Policarbonato bianco e schermo in PMMA
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

IP54 LED fixture for outdoor use

- Structure and frame in Polycarbonate, PMMA screen
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

LED Anbau-Leuchte für Außeninstallation IP54

- Struktur in weißem Polycarbonat und PMMA Bildschirm
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

Plafonniers LED pour l'extérieur IP54

- Corps en Polycarbonate blanc et reflecteur en PMMA
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

Lamparas de techo/pared LED IP54

- Estructura de policarbonado blanco y pantalla en PMMA
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado
- Larga vida

