



CE EN 55015 • EN 61547 • EN 61347-2-13 • EN 60598-1 • EN 61000-3-2

EMC IP65 RoHS

Type	Part N°	Dimensions	Lumen	CCT°	CRI	Power (W)	Efficiency	P.F.	N. LED
SLIM 10 Black	BFSLIM10400N	135x90x20	630	3985	>80	10	70	>0,9	10
SLIM 10 White	BFSLIM10400B	135x90x20	630	3985	>80	10	70	>0,9	10
SLIM 30 Black	BFSLIM30400N	240x163x30	2250	3985	>80	30	75	>0,9	60
SLIM 30 White	BFSLIM30400B	240x163x30	2250	3985	>80	30	75	>0,9	60
SLIM 50 Black	BFSLIM50400N	296x208x37	3700	3985	>80	50	75	>0,9	100
SLIM 50 White	BFSLIM50400B	296x208x37	3700	3985	>80	50	75	>0,9	100


Proiettore LED Slim

- Proiettore orientabile LED ad alta luminosità
- Nuovo design semplice, pulito, discreto. Adatto anche per usi interni
- Scocca in alluminio pressofuso, 2 colori disponibili, bianco e nero
- Grado di protezione IP65
- CRI >80
- Cavi 50 cm in neoprene
- 3 anni di garanzia

- de interior o exterior
- Cuerpo en aluminio fundido IP65, acabado en pintura epoxy blanco o negro
- CRI >80
- Cable de alimentación Neopreno de 50 cm
- 3 años de garantía

LED Flood


- High flux LED flood
- New clean minimal design. Suitable both for indoor and outdoor
- IP 65 die cast aluminium body, painted in black or white epoxy
- CRI >80
- 50 cm neoprene power cable
- 3 years warranty



THICKNESS/SPESSORE 20

LED Projector


- High Power schwenkbar Projektor
- Neu und klares Design - Auch für Inneninstallation geeignet
- Gussaluminiumkörper
- Schutzgrad IP 65
- CRI >80
- Netzkabel aus Neopren 50 cm
- 3 Jahren Garantie



THICKNESS/SPESSORE 30

Projecteur LED

- Projecteur orientable LED haute luminosité
- Nouveau design simple, net, discret.
- Adapté également à l'usage interne
- Corps en aluminium moulé sous pression, disponibles en deux couleurs: blanc et noir
- Degré de protection IP65
- CRI >80
- Câble d'alimentation 50 cm en Néoprène
- Garanti 3 ans



THICKNESS/SPESSORE 37

Projector LED

- Projector LED de alto flujo lumínico
- Nuevo diseño sencillo y minimalista. Apropriadado para aplicaciones